


39473 AR-MM-WW-MAT-BRW-NT

Plafoniera LED lineare

5905339394736



AR-M-MAT-BRW-NT



DATI GENERALI:

Colore: brązowe drewno

Moduli (Lampadina led): 2

DATI TECNICI:

Potenza massima [W]: 28

Materiale del corpo: alluminio

Flusso luminoso [lm]: 5160

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 2580

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: Bianco caldo

Temperatura di colore [K]: 3000

Angolo di illuminazione [°]: X85/Y95

Efficienza [lm/W]: 184

Tipo di paralume: opaco

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 1

Peso unitario netto [g]: 2050

39473 AR-MM-WW-MAT-BRW-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI

32541	ALIN CORD 1F-B	Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm
32535	ALIN CORD SQ 1F-B	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, nero, 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

Data di emissione: 27.11.2025, 09:10

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com