


## 39514 TRETO IP67 12V 60W

Alimentatore CV

5905339395146



### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Possibilità di montaggio sulle superfici normalmente infiammabili:** si

**Compatibile con dimmer:** non

**Efficienza dell'alimentatore [%]:** 86

**Lunghezza [mm]:** 166

**Larghezza [mm]:** 43

**Altezza [mm]:** 33

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Corrente nominale [A]:** max 0,4

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

$\lambda$ : 0,9

**Potenza nominale [W]:** 30-60

**Potenza massima [W]:** 60

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Materiale:** plastica

**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori

**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.19

**Sezione tubo [mm²]:** PRI: 1 / SEC: 1

**Tipo di alimentatore:** di tensione costante

**Protezione da sovraccarico:** si

**Protezione da cortocircuito:** si

**Temperatura massima Ta [°C]:** 45

**Tensione d'entrata - PRI [V]:** 220-240

**Tensione d'uscita - SEC [V]:** 12 DC

**corrente di uscita - sec [ma]:** max 5000

**Grado IP:** 67

**Tc [°C]:** 85

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 50

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 50

**Peso unitario netto [g]:** 398

**Grammatura [g]:** 452

## 39514 TRETO IP67 12V 60W

Alimentatore CV



**Peso unitario lordo [g] :** 438  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 24.5  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 5  
**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 22.6  
**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 27.5  
**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 27.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 51  
**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.038569