


39517 TRETO IP67 24V 100W

Alimentatore CV

5905339395177



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Possibilità di montaggio sulle superfici normalmente infiammabili: si

Compatibile con dimmer: non

Efficienza dell'alimentatore [%]: 88

Lunghezza [mm]: 166

Larghezza [mm]: 43

Altezza [mm]: 33

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Corrente nominale [A]: max 0,68

Frequenza nominale [Hz]: 50

λ : 0,9

Potenza nominale [W]: 50-100

Potenza massima [W]: 100

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale: plastica

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.19

Sezione tubo [mm²]: PRI: 1 / SEC: 1

Tipo di alimentatore: di tensione costante

Protezione da sovraccarico: si

Protezione da cortocircuito: si

Temperatura massima Ta [°C]: 45

Tensione d'entrata - PRI [V]: 220-240

Tensione d'uscita - SEC [V]: 24 DC

corrente di uscita - sec [ma]: max 4160

Grado IP: 67

Tc [°C]: 85

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 50

Peso unitario netto [g]: 404

Grammatura [g]: 458.8

39517 TRETO IP67 24V 100W

Alimentatore CV



Peso unitario lordo [g] : 444
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 24.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 22.94
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 27.5
Altezza della scatola di cartone [cm] : 27.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 51
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.038569