

## 39540 TALU IP44 DSO-W

Faretto incasso  
5905339395405



IP  
44/20



Kanlux TALU è uno spot durevole ed esteticamente pregevole con protezione IP44/20, pensato per ambienti con elevata umidità. Disponibile in versione rotonda o quadrata, bianca opaca o nera, con vetro trasparente e guarnizione per aumentarne la tenuta. Adattato a sorgenti luminose a LED sostituibili, perfetto per bagni, cucine e altri interni umidi

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Soggetta all'uso di lampade autoschermanti:** si

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Faretto senza portalampada:** si

**Sorgente di luce sostituibile:** si

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Altezza [mm]:** 30

**Diametro [mm]:** 84

**Foro di montaggio [mm]:** Ø60

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Potenza massima [W]:** max 10

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II/III

**Materiale del corpo:** alluminio

**Lampada:** MR16/PAR16

**Lampada inclusa:** non

**Attacco (Lampada):** Gx5,3/GU10

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Angolo di regolazione della plafoniera :** non disponibile

**Grado IP:** 44/20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 50


**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 50

**Peso unitario netto [g]:** 80

## 39540 TALU IP44 DSO-W

### Faretto incasso



<b>Grammatura [g]:</b>	118
<b>Peso unitario lordo [g]:</b>	110
<b>Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:</b>	11
<b>Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:</b>	9
<b>Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:</b>	4
<b>Peso della scatola di cartone [Kg]:</b>	5.9
<b>Larghezza della scatola di cartone [cm]:</b>	24
<b>Altezza della scatola di cartone [cm]:</b>	22.5
<b>Lunghezza della scatola di cartone [cm]:</b>	47.5
<b>Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:</b>	0.02565