

39541 TALU IP44 DSO-B

Faretto incasso

5905339395412



IP
44/20



Kanlux TALU è uno spot durevole ed esteticamente pregevole con protezione IP44/20, pensato per ambienti con elevata umidità. Disponibile in versione rotonda o quadrata, bianca opaca o nera, con vetro trasparente e guarnizione per aumentarne la tenuta. Adattato a sorgenti luminose a LED sostituibili, perfetto per bagni, cucine e altri interni umidi

DATI GENERALI:

Colore: nero

Soggetta all'uso di lampade autoschermanti : sì

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Faretto senza portalampada: sì

Sorgente di luce sostituibile : sì

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: sì

Altezza [mm]: 30

Diametro [mm]: 84

Foro di montaggio [mm]: Ø60

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Potenza massima [W]: max 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II/III

Materiale del corpo: alluminio

Lampada: MR16/PAR16

Lampada inclusa: non

Attacco (Lampada): Gx5,3/GU10

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Angolo di regolazione della plafoniera : non disponibile

Grado IP: 44/20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 50


Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 50

Peso unitario netto [g] : 80

39541 TALU IP44 DSO-B

Faretto incasso



Grammatura [g]: 118

Peso unitario lordo [g]: 110

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Peso della scatola di cartone [Kg]: 5.9

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 24

Altezza della scatola di cartone [cm]: 22.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 47.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02565

