


Portalampada

5905339004055



DATI GENERALI:

Colore: grigio

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 250 AC

Corrente nominale [A]: 6

Attacco: R7s

Grado IP: 00

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 10

Numero di pezzi in un imballaggio : 500

Peso unitario netto [g]: 21

Grammatura [g]: 22.2

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Peso della scatola di cartone [Kg]: 11.1

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 20

Altezza della scatola di cartone [cm]: 18

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 42

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.01512

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C
- corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A
- BR -GZ 10 dotato di supporto