


72109 HLDR-GX5.3

Portalampada

5905339721099









DATI GENERALI:

Colore: grigio

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 24 AC; 24 DC

Corrente nominale [A]: 5

Attacco: Gx5,3

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Tipo: Gx5,3 Grado IP: 00

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 100

Numero di pezzi in un imballaggio: 2000

Peso unitario netto [g]: 6 Grammatura [g]: 6.25

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 2 Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 2 Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12 Peso della scatola di cartone [Kg]: 12.5 Larghezza della scatola di cartone [cm]: 28 Altezza della scatola di cartone [cm]: 24 Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 43 Volume della scatola di cartone [m³]: 0.028896

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C
- corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A
- BR -GZ 10 dotato di supporto

