


Faretto decorativo orientabile

5905339073716



Kanlux TESON sono spot semplici che illumineranno qualsiasi ambiente. È possibile scegliere in piena autonomia sia la sorgente luminosa che la versione dell'apparecchio, fisso o regolabile.

DATI GENERALI:

Colore: alluminio

Soggetta all'uso di lampade autoschermanti : si

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Il prodotto non è adatto al montaggio sulle superfici normalmente incombustibili: >35W

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 83

Larghezza [mm]: 83

Altezza [mm]: 24

Foro di montaggio [mm]: Ø70-75

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: max 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Lampada: PAR16

Lampada inclusa: non

Attacco: GU10

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75÷2,5

Angolo di regolazione della plafoniera : su un asse

Angolo di regolazione della plafoniera [°]: 30

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 50

Peso unitario netto [g]: 130

Grammatura [g]: 168

Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.4

07371 TESON AL-DTL50

Faretto decorativo orientabile



Larghezza della scatola di cartone [cm] : 25.5
Altezza della scatola di cartone [cm] : 23
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 53
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.031085