


Timer/programmatore di comando

5905339079800



Kanlux APO è un set di 3 adattatori per presa elettrica con possibilità di controllo remoto tramite telecomando. Ogni dispositivo collegato può essere attivato indipendentemente dagli altri.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo d'uso: all'interno
Larghezza [mm]: 52
Altezza [mm]: 106
Numero di programmi: 5

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Corrente nominale [A]: 5
Frequenza nominale [Hz]: 50
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Batterie del trasmettitore: A23
Frequenza di trasmissione: 433,05-434,79 MHz
Carico massimo [W]: 1150
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: set
Tipo di confezionamento: 32
Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 32
Peso unitario netto [g]: 438
Grammatura [g]: 565.63
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 23.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 18.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 18.10016
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 51
Altezza della scatola di cartone [cm]: 31
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 53
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.083793

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- include: 3 spine, telecomando, batteria
- batteria con impedenza di carico, il carico massimo è 1150W
- i tasselli possono essere installati affiancati ad una distanza di almeno 0,5 m
- il diodo segnala il lavoro della presa elettrica
- il raggio d'azione del telecomando è di 25 m (fare 50 m in

Timer/programmatore di comando

| uno spazio aperto)