


Plafoniera con lampadina cambiabile

5905339089809



La plafoniera ermetica Kanlux JURBA è il sinonimo di un'elevata qualità di manifattura. L'apparecchio può essere montato sia a parete che sul soffitto, sia all'esterno che all'interno. Gli apparecchi Kanlux JURBA si caratterizzano per l'elevato grado di protezione da polveri e acqua - IP44.

DATI GENERALI:

Colore: nichel satinato

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Altezza [mm]: 75

Diametro [mm]: 285

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 2 x max 18

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: PC

Lampada: CFL/LED

Lampada inclusa: non

Attacco: E27

Temperatura esercizio [°C]: -10÷35

Materiale del corpo: acciaio

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1-2,5

Grado IK: 10

Grado IP: 44

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 8

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 8

Peso unitario netto [g]: 1174

Grammatura [g]: 1437.5

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 29

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 29

Peso della scatola di cartone [Kg]: 11.5

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 39

Altezza della scatola di cartone [cm]: 31.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 59.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.073096

Data di emissione: 15.11.2022, 23:52

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

KANLUX S.A. (kat 8980) JURBA DL-2180 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8980) JURBA DL-2180
Lampy: 2 x TC-DSE 18W/827

