23212 KRO6-2/B16/30-A

Wyłącznik róznicowo-prądowy, z członem nadmiarowym, 6kA, 2P

5905339232120



Wyłącznik różnicowo-prądowy z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach oraz do ochrony przeciwporażeniowej.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: na szynę TH35
Norma: PN-EN 61009 -1
Długość [mm]: 75
Szerokość [mm]: 35
Wysokość [mm]: 81

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC
Prąd znamionowy [A]: 16
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 10÷16
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego: A
Charakterystyka wyzwalania: B
Klasa ograniczeń energii : 3
Liczba modułów: 2
Prąd znamionowy różnicowy [mA] : 30
Prąd znamionowy zwarciowy [A]: 6000
Stopień IP: 20
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 400
Ilość biegunów: 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 60
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 60
Masa jednostkowa netto [g] : 180
Gramatura [g]: 212.33
Waga sztuki brutto [g] : 212
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg] : 12.7398

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

23212 KRO6-2/B16/30-A

Wyłącznik róznicowo-prądowy, z członem nadmiarowym, 6kA, 2P

Szerokość kartonu [cm]: 28
Wysokość kartonu [cm]: 18.5
Długość kartonu [cm]: 47
Objętość kartonu [m³]: 0.024346

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.