23242 KMC-63-40

Stycznik modułowy, sterowanie230V AC

5905339232427



Stycznik służy do automatycznego włączania odbiorników energii elektrycznej. Kategorie użytkowania AC7a, AC7b.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-7A, AC-7B
Kolor: biały
Miejsce montażu: na szynę TH35
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Norma: PN-EN 60947-4-1
Szerokość [mm]: 54.7
Wysokość [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Ilość styków zwiernych/rozwiernych: 4/0
Liczba modułów: 3
Moc znamionowa AC-7A/400: 40kW
Moc znamionowa AC-7B/400: 13kW
Napięcie zasilania cewki [V]: 230V AC 50/60Hz
Prąd znamionowy I(N) AC-7A/AC-1 : 63A
Prąd znamionowy I(N) AC-7B/AC-1 : 25A
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 4
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 4
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 40
Masa jednostkowa netto [g] : 320
Gramatura [g] : 350
Waga sztuki brutto [g] : 324
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg] : 14
Szerokość kartonu [cm]: 28
Wysokość kartonu [cm]: 18.5

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

23242 KMC-63-40

Stycznik modułowy, sterowanie230V AC

Długość kartonu [cm]: 47
Objętość kartonu [m³] : 0.024346

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL