


## 23251 KMC-25-20

Stycznik modułowy, sterowanie 230V AC

5905339232519



Stycznik służy do automatycznego włączania odbiorników energii elektrycznej. Kategorie użytkowania AC7a, AC7b.

### DANE OGÓLNE:

**Kategoria użytkowania:** AC-7A, AC-7B

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Norma:** PN-EN 60947-4-1

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷40

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Ilość styków zwiernych/rozwiernych:** 2/0

**Liczba modułów:** 1

**Moc znamionowa AC-7A/230:** 5kW

**Moc znamionowa AC-7B/230:** 1,4kW

**Napięcie zasilania cewki [V]:** 230V AC 50/60Hz

**Prąd znamionowy I(N) AC-7A/AC-1:** 25A

**Prąd znamionowy I(N) AC-7B/AC-1:** 8,5A

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 12

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 12

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 120

**Masa jednostkowa netto [g]:** 126

**Gramatura [g]:** 134.17

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 2

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Waga kartonu [kg]:** 16.1004

**Szerokość kartonu [cm]:** 24.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 20

**Długość kartonu [cm]:** 46

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.02254