24109 KCP-32-24

Stycznik mocy KCP

5905339241092



Styczniki mocy przeznaczone są do łączenia obwodów prądu przemiennego w klasie użytkowania AC3. Zakres prądowy oferty do 32A, napięcie zasilania 24VAC lub 230VAC. Styczniki standardowo posiadają styk pomocniczy 1NO.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-3
Kolor: biały
Miejsce montażu: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60947-4-1

DANE TECHNICZNE:

Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Częstość łączeń elektryczna AC-3 [ilość/h] : 600
Częstość łączeń elektryczna AC-4 [ilość/h] : 300
Częstość łączeń mechaniczna [ilość/h] : 3600
Impedancja na biegun [mΩ] : 2
Moc znamionowa robocza AC-3 220-240V : 7,5kW
Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V : 15kW
Moc znamionowa robocza AC-3 415V : 15kW
Moc znamionowa robocza AC-3 440V : 15kW
Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V : 18,5kW
Napięcie zasilania cewki [V]: 24 AC
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V] : 400
Prąd cieplny umowny Ith [A] : 50
Siła dokręcania [Nm] : 2,5Nm
Stopień IP: 20
Styki główne: 3
Styki pomocnicze: 1
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 690
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000
Znamionowy prąd łączeniowy Ie [A] : 32
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3 : 32A
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4 : 12A
Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1 : 50A
Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-3 : 21A
Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-4 : 7,5A
Żywotność elektryczna (x10³) AC-3 : 800
Żywotność elektryczna (x10³) AC-4 : 200
Żywotność mechaniczna (x10⁶) : 8Nm

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

24109 KCP-32-24

Stycznik mocy KCP

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 530
Gramatura [g]: 558
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Waga kartonu [kg]: 27.9
Szerokość kartonu [cm]: 27
Wysokość kartonu [cm]: 23
Długość kartonu [cm]: 45
Objętość kartonu [m³]: 0.027945

AKCESORIA

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.