


25476 GORD XS DLP-50-B

Oprawa sufitowa punktowa

5905339254764



Kanlux GORD XS charakteryzuje się nowym, ciekawszym krojem od swojego poprzednika (Kanlux GORD). Oprawy te gwarantują wyjątkowe oświetlenie umożliwiające podkreślenie wybranych elementów wystroju pomieszczenia. Zmieniona odsłona tych popularnych opraw zadowoli miłośników geometrycznych kształtów.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Długość [mm]: 80

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 115

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: PAR16 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 25

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

25476 GORD XS DLP-50-B

Oprawa sufitowa punktowa



Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20
Masa jednostkowa netto [g] : 370
Gramatura [g] : 430.5
Waga sztuki brutto [g] : 382
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 12.5
Waga kartonu [kg] : 8.61
Szerokość kartonu [cm] : 20
Wysokość kartonu [cm] : 27.5
Długość kartonu [cm] : 47
Objętość kartonu [m³] : 0.02585