

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339288530



DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 1180

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 70

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 28

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 4300

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤3

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: X75/Y95

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 154

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40

Typ klosza: pryzmatyczny, asymetryczny

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5


Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo : 10

28853 FT1200 28W-840-ASY

Oprawa pyłoszczelna LED



Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 1990

Gramatura [g]: 2170

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 120

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 2.17

Szerokość kartonu [cm]: 9

Wysokość kartonu [cm]: 7.5


Długość kartonu [cm]: 120

Objętość kartonu [m³]: 0.0081

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

•



28853 FT1200 28W-840-ASY

Oprawa pyłoszczelna LED

KANLUX S.A. (kat 28853) FT1200 28W-840-ASY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28853) FT1200 28W-840-ASY
Lamps: 1 x FT1200 28W-840-ASY

