28965 POWELED P 12V 200W

Zasilacz CV

5905339289650



Kanlux POWELED to elektroniczny zasilacz stałonapięciowy. Służy do zasilania taśm LED takich jak LEDS P lub LEDS B. Przed podłączeniem sprawdź napięcie zasilania i taśmy (12V - 24V).

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych: tak
Długość [mm]: 205
Szerokość [mm]: 71
Wysokość [mm]: 35

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 120-200
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał: tworzywo sztuczne
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-1,5
Rodzaj zasilacza: stałonapięciowy
Zabezpieczenie zwarciowe: tak
Maksymalna temperatura Ta [°C]: 40
Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240
Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 12 DC
Prąd wyjściowy - SEC [mA]: max 16700
Stopień IP: 20
Tc [°C]: 85

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20
Masa jednostkowa netto [g]: 754
Gramatura [g]: 816.5
Waga sztuki brutto [g]: 800
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 21.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Waga kartonu [kg]: 16.33

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

28965 POWELED P 12V 200W

Zasilacz CV

Szerokość kartonu [cm]: 23.5
Wysokość kartonu [cm]: 24.5
Długość kartonu [cm]: 34
Objętość kartonu [m³] : 0.019576

INFORMACJE DODATKOWE:

- Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.