

29313 CHIRO GU10 DTL-B

Oprawa sufitowa punktowa


5905339293138



CHIRO GU10 DTL-B



Ø70



Kanlux CHIRO GU10, to coś zupełnie nowego w kategorii oświetlenia dekoracyjnego. To oprawa typu SPOT, którą można zamontować w podwieszanym suficie tak jak zwykle oczko. Unikatowy design i montaż tej oprawy to jej największe atuty.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Otwór montażowy [mm]: Ø70

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 340

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 90

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

29313 CHIRO GU10 DTL-B

Oprawa sufitowa punktowa



Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20
Ilość sztuk w warstwie na palecie : 140
Masa jednostkowa netto [g] : 400
Gramatura [g] : 497.5
Waga sztuki brutto [g] : 482
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 15
Waga kartonu [kg] : 9.95
Szerokość kartonu [cm] : 21
Wysokość kartonu [cm] : 32.5
Długość kartonu [cm] : 44.5
Objętość kartonu [m³] : 0.030371