


31240 DUNO PRO 15W-NW-O

Plafoniera LED

8595665312404

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie**Wysokość [mm]:** 45**Średnica [mm]:** 220**Zawartość rtęci:** nie**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 15**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 1500**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kąt świecenia [°]:** 120**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,5÷1,5**Stopień IP:** 54**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 12**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 12**Masa jednostkowa netto [g]:** 298**Gramatura [g]:** 439.17**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 23**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5

31240 DUNO PRO 15W-NW-O

Plafoniera LED

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 23**Waga kartonu [kg]: 5.27004****Szerokość kartonu [cm]: 33****Wysokość kartonu [cm]: 25.5****Długość kartonu [cm]: 48****Objętość kartonu [m³]: 0.040392**