


31241 DUNO PRO 24W-NW-O

Plafoniera LED

8595665312411



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 45

Średnica [mm]: 280

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 24

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 2400

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷1,5

Stopień IP: 54

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 12

Masa jednostkowa netto [g]: 444

Gramatura [g]: 633.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 29

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

31241 DUNO PRO 24W-NW-O

Plafoniera LED

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 29**Waga kartonu [kg]: 7.59996****Szerokość kartonu [cm]: 33****Wysokość kartonu [cm]: 31.5****Długość kartonu [cm]: 59.5****Objętość kartonu [m³]: 0.06185**