


31496 TOLU C LED 12W-NW-W

Oprawa kanałowa

8595665314965

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie**Zawartość rtęci:** nie**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 12**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 1050**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kąt świecenia [°]:** 120**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 88**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,5-2,5**Stopień IP:** 54**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 100**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 100**Masa jednostkowa netto [g]:** 108**Gramatura [g]:** 126.6**Waga sztuki brutto [g]:** 118**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 19.5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9.5

31496 TOLU C LED 12W-NW-W

Oprawa kanałowa

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4**Waga kartonu [kg]: 12.66****Szerokość kartonu [cm]: 40.5****Wysokość kartonu [cm]: 42****Długość kartonu [cm]: 48.5****Objętość kartonu [m³]: 0.082499**