

## 32500 MARIN CT-S80-W

Oprawa sufitowa punktowa

5905339325006

IP  
44/20



Kanlux MARIN to niewielkie szczelne oprawy sufitowe, których możemy użyć w miejscach o podwyższonej wilgoci. Swobodnie możemy je umieścić w łazience nad lustrem, w kuchni czy w pralni.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 37

**Średnica [mm]:** 85

**Otwór montażowy [mm]:** Ø60-62

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Materiał obudowy:** stal

**Źródło światła:** MR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** Gx5,3

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.12

**Przekrój przewodu [mm²]:** 0.75

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** brak

**Stopień IP:** 44/20

**Kształt:** okrągły

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1


**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 100

**Gramatura [g]:** 128

## 32500 MARIN CT-S80-W

Oprawa sufitowa punktowa



**Waga sztuki brutto [g] :** 122

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Waga kartonu [kg] :** 6.4

**Szerokość kartonu [cm]:** 22

**Wysokość kartonu [cm]:** 19

**Długość kartonu [cm]:** 44

**Objętość kartonu [m³] :** 0.018392

