32590 KMB6-C50/2

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 2P

5905339325907



Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

DANE OGÓLNE:

Miejsce montażu: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60898-1
Długość [mm]: 76
Szerokość [mm]: 35
Wysokość [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC
Prąd znamionowy [A]: 50
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷40
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1÷25
Charakterystyka wyzwalania: C
Klasa ograniczeń energii : 3
Liczba modułów: 2
Prąd znamionowy zwarciowy [A] : 6000
Stopień IP: 20
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 500
Ilość biegunów : 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 6
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 6
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 60
Masa jednostkowa netto [g] : 198
Gramatura [g] : 213.33
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg] : 12.7998
Szerokość kartonu [cm]: 25
Wysokość kartonu [cm]: 19.5
Długość kartonu [cm]: 45
Objętość kartonu [m³] : 0.021938

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

32590 KMB6-C50/2

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 2P

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051584

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL