

32598 KMB6-B40/4

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 4P

5905339325983



Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

DANE OGÓLNE:

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Długość [mm]: 76

Szerokość [mm]: 70

Wysokość [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 400 AC

Prąd znamionowy [A]: 40

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -5÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷25

Charakterystyka wyzwalania: B

Klasa ograniczeń energii: 3

Liczba modułów: 4

Prąd znamionowy zwarciový [A]: 6000

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 500

Ilość biegunów: 4

Trwałość mechaniczna: 10000

Trwałość elektryczna: 4000

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 3

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 3

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

Masa jednostkowa netto [g]: 398

Gramatura [g]: 426.67

Waga sztuki brutto [g]: 413

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7

32598 KMB6-B40/4

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 4P

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 12.8001

Szerokość kartonu [cm]: 25

Wysokość kartonu [cm]: 19.5

Długość kartonu [cm]: 45

Objętość kartonu [m³]: 0.021938

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051584