33131 ATL1 18W-930-S6-B

Projektor na szynoprzewód

5905339331311



Kanlux ACORD ATL1 to zintegrowane oprawy oświetleniowe do zamontowania na szynoprzewody trójobwodowe. To lampy, które możemy dostosować do naszych indywidualnych potrzeb. Do wyboru mamy kolor biały lub czarny, dwie moce (18W i 30W), barwę światła i kąt świecenia (standardowy to 60⁰, jednak możemy samodzielnie wymienić reflektor i zmienić kąt na 15⁰ lub 36⁰) zależnie od tego czy chcemy oświetlić powierzchnię, czy konkretny detal. Kanlux ACORD ATL1 to 50 000 godzin trwałości i 5 lat gwarancji. Markowe kluczowe komponenty (LED COB i zasilacz), wysoki poziom oddawania realnych barw (CRI>90) i wyeliminowanie efektu olśnienia (UGR <19) to kolejne zalety tych wyjątkowych opraw.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: na szynę TEAR
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 18
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Rodzaj diody: LED COB
Strumień świetlny [lm]: 1700
Barwa światła: ciepłobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6
Wskaźnik oddawania barw: 90
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Kąt świecenia [°]: 60
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 94
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne
Czas nagrzewania lampy [s] : ≤1
Czas zapłonu lampy [s] : ≤0,5
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] : 315

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33131 ATL1 18W-930-S6-B

Projektor na szynoprzewód

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 90
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20
Masa jednostkowa netto [g] : 530
Gramatura [g]: 655
Waga sztuki brutto [g] : 580
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 20
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16.5
Waga kartonu [kg] : 13.1
Szerokość kartonu [cm]: 43
Wysokość kartonu [cm]: 35.5
Długość kartonu [cm]: 43
Objętość kartonu [m³] : 0.06564

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- do montażu na szynoprzewodzie TEAR N
- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0487/20, ważny do 2025-12-15



33131 ATL1 18W-930-S6-B

Projektor na szynoprzewód

KANLUX S.A. (kat 33131) ATL1 18W-930-S6-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131) ATL1 18W-930-S6-B
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6



KANLUX S.A. (kat 33131+33140) ATL1 18W-930-S6-B + 33140 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131+33140) ATL1 18W-930-S6-B + 33140
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6



Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33131 ATL1 18W-930-S6-B

Projektor na szynoprzewód



AKCESORIA

33140 REF ATL1-18W-S15 Reflektor do oprawy ATL 1, 18W, 15 stopni

33141 REF ATL1-18W-S36 Reflektor do oprawy ATL 1, 18W, 36 stopni

33142 REF ATL1-30W-S15 Reflektor do oprawy ATL 1, 30W, 15 stopni

33143 REF ATL1-30W-S36 Reflektor do oprawy ATL 1, 30W, 36 stopni

33131 ATL1 18W-930-S6-B

Projektor na szynoprzewód