

## 33678 GALOBA EL-40 W

Oprawa ścienna-sufitowa

5905339336781



Kanlux GALOBA to kompletna seria opraw oświetleniowych, na którą składają się lampy wiszące (GALOBA C), kinkiety (GALOBA W) i oprawy ścienna-sufitowe. Lampy wiszące Kanlux GALOBA C z powodzeniem zastosujesz w oświetleniu wysp lub stołów, oprawy ścienna-sufitowe GALOBA (od 1 do 4 punktów świetlnych) możesz zastosować w salonie, holu czy sypialni. Dopelnieniem aranżacji staną się kinkiety GALOBA W, które mają włącznik w podstawie. Cała seria opraw Kanlux GALOBA posiada rozkręcany klosz, dzięki czemu szybko i wygodnie wymienimy źródła światła. Maksymalna wysokość źródła światła do opraw GALOBA to 55mm. Polecamy zastosowanie źródeł Kanlux SMART (S GU10) lub iQ-LED LIFE (iQ LED L GU10).

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Długość [mm]:** 240

**Szerokość [mm]:** 240

**Wysokość [mm]:** 125

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 4 x max 35

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** stop aluminium

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Źródło światła:** PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa


**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,75÷1,5

**Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]:** 335

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 315

## 33678 GALOBA EL-40 W

Oprawa ścienna-sufitowa



**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** w dwóch osiach

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** okrągły

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 4

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 4

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1406

**Gramatura [g]:** 1737.5

**Waga sztuki brutto [g]:** 1662

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 28.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 28

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 14.5

**Waga kartonu [kg]:** 6.95

**Szerokość kartonu [cm]:** 31

**Wysokość kartonu [cm]:** 31

**Długość kartonu [cm]:** 59

**Objętość kartonu [m³]:** 0.056699

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Maksymalna wysokość źródła światła 55 mm