


33861 ITECH W1 302MSTW

Oprawa awaryjna LED

5902052541065



Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyzmy zastosowanej w oprawie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Wysokość [mm]: 66.5

Średnica [mm]: 170

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000

Tryby pracy: awaryjno-sieciowy

Zastosowanie: oświetlenie wyjść ewakuacyjnych, urządzeń ppoż.

Czas pracy awaryjnej [h]: 3

Test standardowy: tak

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

AKCESORIA

33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

