


34949 S SWITCH SHUTTER

Przełącznik dopuszkowy

5905339349491



S SWITCH SHUTTER



Przełącznik do sterowania silnikami rolet i żaluzji montowany podtynkowo (puszki fi 60). Umożliwia nam sterowanie roletami z poziomu aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Dowiedz się więcej o Kanlux SMART na www.kanluxsmart.com.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę, na szynę TH35

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Sterowanie: Wi-Fi 2,4 GHz

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Moc znamionowa [W]: 500

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Rodzaj zacisku: zacisk śrubowy

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 300

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 300

Masa jednostkowa netto [g]: 48

Gramatura [g]: 59.67

Waga sztuki brutto [g]: 58

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Waga kartonu [kg]: 17.901

Szerokość kartonu [cm]: 28

Wysokość kartonu [cm]: 34

Długość kartonu [cm]: 36.5

Objętość kartonu [m³]: 0.034748

34949 S SWITCH SHUTTER

Przekaznik dopuszkowy

