


35676 TIBERI PRO NT20W-940W

Oprawa typu downlight

5905339356765



Kanlux TIBERI PRO NT to rodzina natynkowych opraw typu downlight. Dostępne są w dwóch mocach (20W i 30 W) i dwóch kolorach (biały czarny) przy zachowaniu tego samego rozmiaru. Oprawa Kanlux TIBERI PRO to przede wszystkim wysoka szczelność (IP54) i wysoki współczynnik oddawania barw ($Ra > 90$), ale także łatwy montaż na suficie za pomocą uchwytu. Oprawa Kanlux TIBERI PRO NT to wysoka jakość komponentów potwierdzona 5 letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 113

Średnica [mm]: 170

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia $[\circ]$: 115

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 110

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

35676 TIBERI PRO NT20W-940W

Oprawa typu downlight




Długość przewodu [m]: 0.18
Przekrój przewodu [mm²]: 0,75
Stopień IP: 54
Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12
Masa jednostkowa netto [g]: 1090
Gramatura [g]: 1250
Waga sztuki brutto [g]: 1218
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5
Waga kartonu [kg]: 15
Szerokość kartonu [cm]: 37
Wysokość kartonu [cm]: 28
Długość kartonu [cm]: 54.5
Objętość kartonu [m³]: 0.056462

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0139.2024, ważny do 07.03.2030



35676 TIBERI PRO NT20W-940W

Oprawa typu downlight

KANLUX S.A. (kat 35676) TIBERI PRO NT20W-940W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35676) TIBERI PRO NT20W-940W
Lamps: 1 x TIBERI PRO NT20W-940

