


Plafoniera z wymiennym źródłem światła

5905339357700



Plafonier Kanlux ERTON to estetyczne rozwiązanie dla miejsc o podwyższonej wilgotności. Dwa modele opraw mają możliwość zastosowania silnych źródeł światła - aż do 15W, z czego model 240 OP-W mieści dwa źródła. Te oprawy dzięki stopniowi szczelności IP44 sprawdza się w profesjonalnych rozwiązaniach domowych jak i komercyjnych.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wysokość [mm]:** 90

**Średnica [mm]:** 252

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 15

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** PC

**Źródło światła:** GLS/CFL/LED

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** E27

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷35

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷1,5

**Stopień IP:** 44

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 5

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 5

**Masa jednostkowa netto [g]:** 446

**Gramatura [g]:** 518

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 25

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 25

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

## 35770 ERTON 140 OP-W

Plafoniera z wymiennym źródłem światła



**Waga kartonu [kg]:** 2.59

**Szerokość kartonu [cm]:** 25.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 46

**Długość kartonu [cm]:** 26

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.030498