


37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372802



DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 125

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/415; 220/230

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów: 4

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :

25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA

(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 16

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 16

Masa jednostkowa netto [g]: 1132

Gramatura [g]: 1216.25

Waga sztuki brutto [g]: 1176

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Waga kartonu [kg]: 19.46

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 20.5

Długość kartonu [cm]: 46

Objętość kartonu [m³]: 0.02829

AKCESORIA

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy

