


Czujnik ruchu PIR

5905339373656



ZONA MINI WT to rozszerzenie rodziny kompaktowych czujników ruchu na podczerwień. Wersję WT (watertight) cechuje wysoki stopień IP65 co dodatkowo rozszerza jego zakres zastosowania.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika:** tak

**Wysokość [mm]:** 27

**Średnica [mm]:** 110

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20+40

**Rodzaj czujnika:** PIR

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 10-30

**kąt działania czujnika [°]:** H360

**Maksymalny czas działania [min]:** 30

**Minimalny czas działania [s]:** 10

**Moc maksymalna [VA]:** 2000

**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]:** 3-2000

**Stopień IP:** 65/20

**Zasięg czujnika [m]:** max 8

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 136

**Gramatura [g]:** 186

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 12

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 12

**Waga kartonu [kg]:** 9.3

Czujnik ruchu PIR

Szerokość kartonu [cm]: 26

Wysokość kartonu [cm]: 26.5

Długość kartonu [cm]: 61.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.042374