

38453 KDB-IP65-S18T

Rozdzielnica serii KDB

5905339384539



Obudowy do zastosowań specjalnych - rodzina KDB-IP65 wyróżnia się zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne. Wykonane z materiału odpornego na działanie promieniowania UV, spełniają warunki odporności na wnikanie ciał stałych i wody w stopniu IP65, wytrzymałość mechaniczna na poziomie wymagań stopnia IK10. W zestawie akcesoria montażowe wraz z elementami uszczelniającymi połączenia, szyny łączeniowe, naklejki opisowe oraz zaślepki modułowe.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 410

Szerokość [mm]: 140

Wysokość [mm]: 285

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 1500 AC; 1500 DC

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25+40

Liczba modułów: 18P

Stopień IK: 10

Stopień IP: 65

Liczba rzędów: 1

Ilość zacisków N/PE: 6+6+6+6

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 5


Masa jednostkowa netto [g]: 2166

Gramatura [g]: 2546

Waga sztuki brutto [g]: 2362

38453 KDB-IP65-S18T

Rozdzielnica serii KDB



Długość opakowania jednostkowego [cm]: 29.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 14.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 42
Waga kartonu [kg]: 12.73
Szerokość kartonu [cm]: 31
Wysokość kartonu [cm]: 44
Długość kartonu [cm]: 75
Objętość kartonu [m³]: 0.1023