

## 38454 KDB-IP65-S26T

Rozdzielnica serii KDB

5905339384546



Obudowy do zastosowań specjalnych - rodzina KDB-IP65 wyróżnia się zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne. Wykonane z materiału odpornego na działanie promieniowania UV, spełniają warunki odporności na wnikanie ciał stałych i wody w stopniu IP65, wytrzymałość mechaniczna na poziomie wymagań stopnia IK10. W zestawie akcesoria montażowe wraz z elementami uszczelniającymi połączenia, szyny łączeniowe, naklejki opisowe oraz zaślepki modułowe.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Norma:** PN-EN 62208

**Długość [mm]:** 323

**Szerokość [mm]:** 140

**Wysokość [mm]:** 420

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 1500 AC; 1500 DC

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25+40

**Liczba modułów:** 2x13P

**Stopień IK:** 10

**Stopień IP:** 65

**Liczba rzędów:** 2

**Ilość zacisków N/PE:** (13+13)x2

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 5

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 5


**Masa jednostkowa netto [g]:** 2658

**Gramatura [g]:** 3098

**Waga sztuki brutto [g]:** 2876

## 38454 KDB-IP65-S26T

Rozdzielnica serii KDB



**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 33.5  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 14.5  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 43  
**Waga kartonu [kg]:** 15.49  
**Szerokość kartonu [cm]:** 35  
**Wysokość kartonu [cm]:** 44.5  
**Długość kartonu [cm]:** 76  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.11837