

38602 FLS CON ELE

Akcesorium naświetlacza

5905339386021



Naświetlacz modułowy Kanlux STADER umożliwia łączenie ze sobą dwóch modułów, tym samym oferując moc od 200W (30 000 lm) do 400W (60 000 lm). Moduł oprawy składa się z: obudowy, modułu LED, zasilacza, układu soczewek i kabli do podłączenia/łączenia kolejnych modułów. Skuteczność świetlna naświetlacza to 150 lm/W, odporność na wnikanie ciał stałych i wody IP66, a odporność na uszkodzenia mechaniczne IK10. Regulowany uchwyt pozwala precyzyjnie ustawić kąt świecenia oprawy. Obudowa to odlew aluminium z dyfuzorem PC, a dostępna temperatura barwowa to 4000K. Długość kabli przyłączeniowych (podłączenie lub połączenie z kolejnym modułem) wynosi ≥ 20 cm. Gwarancja: 5 lat.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stop aluminium

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: komplet

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 270

Gramatura [g]: 279

Waga sztuki brutto [g]: 264

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 16

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Waga kartonu [kg]: 13.95

Szerokość kartonu [cm]: 20

Wysokość kartonu [cm]: 12

Długość kartonu [cm]: 41

Objętość kartonu [m³]: 0.00984

