


38604 FLS LENS 40D

Akcesorium naświetlacza

5905339386045



Naświetlacz modułowy Kanlux STADER umożliwia łączenie ze sobą dwóch modułów, tym samym oferując moc od 200W (30 000 lm) do 400W (60 000 lm). Moduł oprawy składa się z: obudowy, modułu LED, zasilacza, układu soczewek i kabli do podłączenia/łączenia kolejnych modułów. Skuteczność świetlna naświetlacza to 150 lm/W, odporność na wnikanie ciał stałych i wody IP66, a odporność na uszkodzenia mechaniczne IK10. Regulowany uchwyt pozwala precyzyjnie ustawić kąt świecenia oprawy. Obudowa to odlew aluminium z dyfuzorem PC, a dostępna temperatura barwowa to 4000K. Długość kabli przyłączeniowych (podłączenie lub połączenie z kolejnym modułem) wynosi ≥ 20 cm. Gwarancja: 5 lat.

DANE TECHNICZNE:

Materiał: tworzywo sztuczne

Kąt świecenia [°]: 40

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 552

Gramatura [g]: 581

Waga sztuki brutto [g]: 560

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 40

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 20

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 20

Waga kartonu [kg]: 5.81

Szerokość kartonu [cm]: 18

Wysokość kartonu [cm]: 2

Długość kartonu [cm]: 35.5

Objętość kartonu [m³]: 0.001278

