

39025 DABER 12-20W CCT SE W

Plafoniera LED

5905339390257



Plafoniere DABER to nowoczesne oprawy techniczne o wysokiej trwałości i wszechstronnej funkcjonalności. Charakteryzują się stopniem ochrony IP66 i odpornością na uderzenia IK10, co zapewnia niezawodność w wymagających warunkach. Możliwość regulacji mocy (8,5W-13W oraz 12,5W-20W) oraz temperatury barwowej (3000K/3500K/4000K) pozwala na dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb, a skuteczność świetlna sięgająca 130 lm/W gwarantuje wysoką energooszczędność. Opcjonalnie możesz wybrać wersję z czujnikiem ruchu, która sterowana jest pilotem. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach i kolorach – białym oraz czarnym mat – oraz objęte 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wykrywanie ruchu: tak

Wysokość [mm]: 60

Średnica [mm]: 301

Regulacja czułości: tak

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12 / 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD


Strumień świetlny oprawy [lm]: max 2500 / 2530 / 2630

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 3900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

39025 DABER 12-20W CCT SE W

Plafoniera LED



Barwa światła: ciepłobiała, biała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/3500/4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Ilość cykli wł/wył: ≥50000
Kąt świecenia [°]: 105
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35
Rodzaj czujnika: mikrofalowy
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷1,5
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-10
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800
Kąt działania czujnika [°]: 360
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 5/15/50lx/OFF
Stopień IK: 10
Stopień IP: 66
Zasięg czujnika [m]: max 6

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 9
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9
Masa jednostkowa netto [g]: 1104
Gramatura [g]: 1333.33
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5
Waga kartonu [kg]: 11.99997
Szerokość kartonu [cm]: 32
Wysokość kartonu [cm]: 33
Długość kartonu [cm]: 64
Objętość kartonu [m³]: 0.067584

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

39025 DABER 12-20W CCT SE W

Plafoniera LED

DABER

DABER 8-13W CCT B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	1420	13,0	
3500K	910		1060		1280	1430		
4000K	940		1100		1330	1490		

DABER 8-13W CCT W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	1450	13,0	
3500K	940		1100		1320	1460		
4000K	970		1120		1360	1510		

DABER 12-20W CCT B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	2450	20,0	
3500K	1520		1810		2210	2480		
4000K	1600		1890		2290	2560		

DABER 12-20W CCT W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	2500	20,0	
3500K	1560		1860		2220	2530		
4000K	1640		1970		2350	2630		


DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	1420	13,0	
3500K	910		1060		1280	1430		
4000K	940		1100		1330	1490		

DABER 8-13W CCT SE W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	1450	13,0	
3500K	940		1100		1320	1460		
4000K	970		1120		1360	1510		

DABER 12-20W CCT SE B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	2450	20,0	
3500K	1520		1810		2210	2480		
4000K	1600		1890		2290	2560		

DABER 12-20W CCT SE W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	2500	20,0	
3500K	1560		1860		2220	2530		
4000K	1640		1970		2350	2630		



- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0156.2025, ważny do 2030-07-30

