

39334 KMB10-B16/1

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 1P

5905339393340



DANE OGÓLNE:

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Długość [mm]: 76

Szerokość [mm]: 17.5

Wysokość [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 16

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -5÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷25

Charakterystyka wyzwalania: B

Klasa ograniczeń energii: 3

Liczba modułów: 1

Prąd znamionowy zwarciov [A]: 10000

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 500

Ilość biegunów: 1

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 12

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 120

Masa jednostkowa netto [g]: 104

Gramatura [g]: 112.5

Waga sztuki brutto [g]: 104

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.2

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 13.5

Szerokość kartonu [cm]: 25

Wysokość kartonu [cm]: 19

Długość kartonu [cm]: 46

Objętość kartonu [m³]: 0.02185

39334 KMB10-B16/1

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 1P