


Wentylator kanałowy

5905339709004



Seria wentylatorów WIR dostępna jest w trzech rozmiarach średnicy 100, 120 oraz 150mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19, 20 oraz 22W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Szerokość [mm]: 98

Średnica [mm]: 100

Otwór montażowy [mm]: Ø100

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 19

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Obroty silnika: 2550

Rodzaj łożyska: nie dotyczy

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1

Ciśnienie akustyczne [dB]: 39

Objętościowy przepływ powietrza [m³/h]: 100

Pobór mocy silnika [W]: 19

Stopień IP: X4

Stopień ochrony: II

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 400

Gramatura [g]: 479.17

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

Waga kartonu [kg]: 5.75004

Szerokość kartonu [cm]: 23

Wysokość kartonu [cm]: 22

Długość kartonu [cm]: 35

Objętość kartonu [m³]: 0.01771

INFORMACJE DODATKOWE:

Wentylator kanałowy

- ilość obrotów wynosząca 2550/min
- wydajność dla WIR WK-10 wynosząca 100m³/h, dla WIR WK-12 wynosząca 150m³/h, dla WIR WK-15 wynosząca 200m³/h
- poziom głośności dla WIR WK-10 wynoszący 39dB (A), dla pozostałych modeli wynoszący 41dB (A)