



Corp de iluminat cu rastru, în tencuială

5905339197306



EVG
BALLAST

EA SY
Instalation



Kanlux REGIS sunt corpuri de iluminat de tip raster încastrate, care datorită clemelor cu arcuri și conectorilor rapizi sunt ușor și rapid de asamblat. Corpurile de iluminat de tip raster încă reprezintă o soluție de iluminat foarte populară pentru birouri sau interioare industriale.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Pornire balast / lampă: rece

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 610

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 78

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 4 x 18

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Sursă de lumină: T8

Sursa de lumină face parte din set: nu

Ax: G13

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: oțel

Materialul reflectorului: aliaj de aluminiu / aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷2,5

Tip de balast: EVG

Clasă energetică a balastului: A2

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Numărul minim de bucăți pe paletul plin [buc.]: 50

Greutate unitară netă [g]: 2618

Greutate [g]: 3200


Lungimea ambalajului unitar [cm]: 65

Corp de iluminat cu rastru, în tencuială

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 62.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 3.2
Lățimea cutiei de carton [cm]: 63
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 8.8
Lungimea cutiei de carton [cm]: 65.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.036313

KANLUX S.A. (kat 19730) REGIS 3 EVG 418 PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19730) REGIS 3 EVG 418 PT
Lampy: 4 x T26 19W/827



ACCESORII:

72333 CLP-REGIS/PT

Suport de montare CLP-REGIS / PT, utilizat pentru încorporarea corpurilor de iluminat într-un tavan suspendat din gips-carton. 4 buc în set.

