

23198 KRD6-4/100/30-A

Înterupător diferențial, 4P

5905339231987



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pe șină TH35

Norm: PN-EN 61008-1

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 400 AC

Curent nominal [A]: 100

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -25÷40

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: do 35

Tip de protecție împotriva curentului rezidual: A

Număr de module: 4

Curent nominal diferențial [mA]: 30

Grad IP: 20

Număr de poli: 4

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 30

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 30

Greutate unitară netă [g]: 420

Greutate [g]: 390.67

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 9

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8

Greutatea cutiei de carton [kg]: 11.7201

Lățimea cutiei de carton [cm]: 28

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 18.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 47

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.024346