


23252 KMC-25-40

Contactor modular, control 230V AC

5905339232526



DATE GENERALE:

Categorie de utilizare: AC-7A, AC-7B

Culoare: alb

Loc de montare: pe șină TH35

Loc de aplicare: în interior

Norm: PN-EN 60947-4-1

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -25÷40

Tip de conexiune: bloc de conectare

Număr de contacte normal deschise/normal închise: 4/0

Număr de module: 2

Puterea nominală AC-7A/400: 15kW

Puterea nominală AC-7B/400: 4kW

Tensiune de alimentare a bobinei [V]: 230V AC 50/60Hz

Curent nominal I(N) AC-7A/AC-1: 25A

Curent nominal I(N) AC-7B/AC-1: 8,5A

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 6

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 6

Număr de bucăți în ambalajul comun: 60

Greutate unitară netă [g]: 206

Greutate [g]: 223.33

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 3.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.3998

Lățimea cutiei de carton [cm]: 24.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20

Lungimea cutiei de carton [cm]: 46

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.02254