


## 23920 KSD-T1T2 275/240 3P+N

Protector de supratensiune

5905339239204



### DATE GENERALE:

**Loc de montare:** na szynę TH35

**Loc de aplicare:** în interior

**Norma:** PN-EN61643-1

**Lățime [mm]:** 70

**Înălțime [mm]:** 91

**Adâncime [mm]:** 68

**Număr de câmpuri:** 4

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 230 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -5÷40

**Tip de conexiune:** bloc de conectare

**Tip de protecție:** T1+T2 (B+C)

**Număr de module:** 4

**Tensiune de lucru constantă maximă U(c):** 275V

**Curent maxim de descărcare I<sub>max</sub>:** 60kA

**Nivel de protecție la tensiune U(p):** ≤1,5kV

**Parametri de curent rezidual I(pe):** 30μA

**Curent de supratensiune limp [kA]:** 12

**Creștere tranzitorie a amperajului I<sub>trans</sub> [kA]:** 30

**Curent de scurtcircuit așteptat I<sub>fi</sub> [A] r.m.s.:** 100

**Grad IP:** 20

**Interval de umiditate a aerului:** 5÷95

**Curent nominal de descărcare I<sub>n</sub> [kA]:** 30

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 3

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 3

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 72

**Greutate unitară netă [g]:** 570

**Greutate [g]:** 643.89

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 10.5

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 7.5

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 8

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 46.36008

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 29

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 26

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 30.5

## 23920 KSD-T1T2 275/240 3P+N

---

Protector de supratensiune

| Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.022997