

24184 KDB-F24PM

Panou de distribuție din seria KDB



PARAMETRII PRODUSULUI	
Tensiune nominală [V]	230/400 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Curent nominal [A]	63
Grad IP	30
Grad IK	07
Norma	PN-EN 62208
Număr de module	-
rezistență la temperatură [°C]	650

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Înălțime [mm]	310
Lățime [mm]	109
Lungime [mm]	317
Loc de montare	pentru încadrare în perete

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Culoare	alb
Material	material din plastic
Culoarea ușii	alb
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II

LOGISTICĂ	
Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	1
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	1
Greutate unitară netă [g]	1214
Greutate [g]	1464
Greutate brută la bucată [g]	1464
Lungimea ambalajului unitar [cm]	33
Lățimea ambalajului unitar [cm]	11.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	32
Greutatea cutiei de carton [kg]	1.464
Lățimea cutiei de carton [cm]	11.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]	33
Lungimea cutiei de carton [cm]	33
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.012524

Date of issue: 09.02.2026, 14:06

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com