




Corp de iluminat cu rastru, în tencuială

5905339257130



Kanlux REGIS sunt corpuri de iluminat de tip raster încastrate, care datorită clemelor cu arcuri și conectorilor rapizi sunt ușor și rapid de asamblat. Corpurile de iluminat de tip raster încă reprezintă o soluție de iluminat foarte populară pentru birouri sau interioare industriale.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru încastare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Pornire balast / lampă:** cald

**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da

**Lungime [mm]:** 610

**Lățime [mm]:** 595

**Înălțime [mm]:** 78

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 4 x 18

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** PMMA

**Sursă de lumină:** T8

**Sursa de lumină face parte din set:** nu

**Ax:** G13

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Materialul carcasei:** oțel

**Materialul reflectorului:** aliaj de aluminiu / aliaj de aluminiu

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1÷2,5

**Tip de balast:** EVG

**Clasă energetică a balastului:** A2

**Grad IP:** 40

### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1

**Greutate unitară netă [g]:** 3022

**Greutate [g]:** 3624

Corp de iluminat cu rastru, în tencuială


**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 65  
**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 62.5  
**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 8.5  
**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 3.624  
**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 63  
**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 8.8  
**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 65.5  
**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.036313

### INFORMAȚII SUPPLEMENTARE:

- element reflector cu formă de semi-parabolă / transversalele rasterului în forma literei "V" / duliile lămpilor fluorescente mascate de elementul reflector (excepție este versiunea OPAL REGIS 3, REGIS 3WS OPAL, care are o placă opal)
- în carcasă, orificii pentru a facilita alimentarea de trecere
- cablu de protecție pe raster, care protejează suplimentar împotriva electrocutării, cu excepția versiunii REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- montarea simplă a rasterului în prize cu arcuri
- conector rapid, pentru conectarea sursei de alimentare, simplifică și accelerează montajul, balast electronic de marcă OSRAM în clasa A2
- vopsite prin pulverizare
- REGIS 3WS echipat cu balast electronic cu "pornire la cald".

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418  
Lampy: 4 x T26 19W/827



## 25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Corp de iluminat cu rastru, în tencuială

### ACCESORII:

**72333** CLP-REGIS/PT

Suport de montare CLP-REGIS / PT, utilizat pentru încorporarea corpurilor de iluminat într-un tavan suspendat din gips-carton. 4 buc în set.

