


## 26039 ST45 LED 0,9W E27-BL

Sursă de lumină LED

5905339260390



Kanlux ST45 LED este o sursa de lumina al carei bec este realizat din plastic, care asigura o rezistenta exceptionala la rupere in conditii de exterior. Este o completare perfectă a oricărei lumini festive, dar va funcționa bine și în corpurile de iluminat de grădină precum Kanlux VIMO sau Kanlux SELTO. Lămpile LED ST45 au bază E27 și sunt extrem de economice în funcționare - puterea lor este de 0,5W. Poti alege becuri traditionale intr-o culoare naturala sau calda, sau alege o varianta colorata (RE-rosu, GR-verde, BL-albastru) cu o putere de 0,9W.

### DATE GENERALE:

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Lățime [mm]:** 45

**Înălțime [mm]:** 87

**Diametru [mm]:** 45

**Adâncime [mm]:** 45

**Conținut de mercur:** nu

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Sursă de lumină:** ST45

**Tip de diodă:** LED FILAMENT

**Flux luminos specificat total [lm]:** 8

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** 8

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Culoarea luminii:** albastru

**Ax:** E27

**Durată nominală de viață a lămpii [h]:** 15000

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 15000$

**Unghi de radiație nominal [°]:** 220

**Curent nominal al lămpii [mA]:** 4

**Timp de aprindere [s]:**  $\leq 0,5$

**Durată de încălzire a lămpii la 60% din fluxul luminos complet [s]:** neglijabil

**Durată de încălzire a lămpii la 95% [s]:**  $< 2$

**Indicator de încetare prematură a funcționării lămpii:**  $< 5\%$  po 1000h

**Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C]:** -25+40

**coeficientul de durabilitate a lămpii după 6000h [%]:**  $\geq 90$

**coeficient de reținere a fluxului luminos la sfârșitul duratei nominale de viață [%]:**  $\geq 70$

## 26039 ST45 LED 0,9W E27-BL

Sursă de lumină LED



coeficient de reținere a fluxului luminos după o perioadă de viață 6000h [%]:  $\geq 80$

Grad IK: 04

### DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 10

Număr de bucăți în ambalajul comun : 100

Greutate unitară netă [g]: 14

Greutate [g]: 30.8

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 4.9

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4.9

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 10

Greutatea cutiei de carton [kg] : 3.08

Lățimea cutiei de carton [cm] : 25.5

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 22.5

Lungimea cutiei de carton [cm] : 51.5

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>] : 0.029548