


Corp de iluminat încastrat

5905339264633



Kanlux TAXI SMD este un corp de LED iluminat cu accente . Poate fi instalat atât în interiorul cât și în exteriorul clădirilor (IP54). Este o soluție ideală pentru iluminarea decorativă a scărilor sau a aterizărilor.

DATE GENERALE:

Culoare: crom mat

Loc de montare: pentru încastrare în perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 110

Lățime [mm]: 50

Înălțime [mm]: 44

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 0.6

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 10

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 20000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 10000

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 17

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: $-20 \div 35$

Materialul carcasei: Metal

Materialul panoului/cadrului: oțel inoxidabil

Materialul geamului de protecție: sticlă

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m]: 0.22

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 0.75

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Grad IP: 54

Corp de iluminat încastrat



DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 10

Număr de bucăți în ambalajul comun: 40

Greutate unitară netă [g]: 204

Greutate [g]: 251.75

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 12.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.07

Lățimea cutiei de carton [cm]: 29

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 34

Lungimea cutiei de carton [cm]: 31

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.030566

