

Corp de iluminat LED de perete

5905339266804

IP  
44



Kanlux ASTEN LED este un corp de iluminat pe perete liniar, care își va găsi loc în dormitoare, dressing-room-uri, dar și (datorită IP-ului egal cu 44) în locuri cu umiditate crescută. Nu vă faceți griji puteți monta pe deasupra oglinzii de la baie. Lampa are surse de lumină încorporate, bazate pe LED-uri SMD, a căror durată de viață este de cel puțin 25.000 de ore.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** crom

**Loc de montare:** pentru montare pe perete

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,1m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 400

**Lățime [mm]:** 110

**Înălțime [mm]:** 42

**Conținut de mercur:** nu

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 8

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 660

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** 980

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 6$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 25000

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 15000$

**Unghi de iluminare [°]:** X120/Y105

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 83

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷30

**coeficient de reținere a fluxului luminos la sfârșitul**

**duratei nominale de viață [%]:** L70B50

**Materialul carcusei:** aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu

**Tip de conexiune:** bloc cu șurub

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate**

