28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panou LED incastrat

5905339280107



Panourile Kanlux BRAVO S/SU sunt componente alese special pentru o și mai mare satisfactie de utilizare a acestora. Cadrul din aluminiu, LED-urile special selectate, reflectoarele și difuzorul de împrăștiere a luminii sunt doar câteva dintre avantajele panourilor Kanlux BRAVO LED S/SU. Un alt avantaj al acestor panouri este eficacitatea ridicată de iluminare (100lm/W). Panourile LED Kanvo BRAVO nu au o sursă de alimentare inclusă.

DATE GENERALE:

Culoare: alb
Loc de montare: pentru încastrare în tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da
Sursa de alimentare inclusă în set : nu
Driver [index] : 28026
Lungime [mm]: 595
Lățime [mm]: 595
Înălțime [mm]: 11
Sursă de lumină cu LED integrată : da

DATE TEHNICE:

Curent de alimentare [mA] : 1050
Putere maximă [W]: 40
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : III
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de diodă: LED SMD
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] : 4000
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : 2 x 2800
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : sub formă de sferă (360°)
Culoarea luminii: alb
Temperatura de culoare corelată [K] : 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤6
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 25000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000
Unghi de iluminare [°] : 110
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 100
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Materialul carcasei: oțel

Date of issue: 25.09.2024, 09:47
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panou LED incastrat

Materialul panoului/cadrului: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu
Tip de conexiune: przewód zakończony wtyczką - DC
Tip de cablu: H03VVH2-F
Lungimea cablului [m]: 0.05
Secţiune transversală a cablului [mm²] : 0,5
Tip de alimentare: curent continuu
Durată de încălzire a lămpii [s] : ≤1
Timp de aprindere a lămpii [s] : ≤0,5
Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 6
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 6
Greutate unitară netă [g] : 2360
Greutate [g]: 2793.33
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 62
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 2.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 62
Greutatea cutiei de carton [kg] : 16.75998
Lățimea cutiei de carton [cm] : 13
Înălțimea cutiei de carton [cm] : 64
Lungimea cutiei de carton [cm] : 64
Volumul cutiei de carton [m³] : 0.053248

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- Pentru o funcţionare corectă este necesară o sursă de alimentare adecvată pentru LED-uri disponibilă în oferta KANLUX
- Panou LED fără sursă de alimentare în set.



Date of issue: 25.09.2024, 09:47
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panou LED incastrat



ACCESORII

28502

CLIPS BRAVO S/P 60-62

Suportul de montare este utilizat pentru instalarea corpurilor de iluminat BRAVO 6060/6262 într-un plafon suspendat din gips-carton, 4 buc. într-un set (28502)

28503

CLIPS BRAVO S/P 12030

Suport de montare, este utilizat pentru instalarea corpurilor de iluminat BRAVO 12030 într-un plafon suspendat din gips-carton, 6 buc într-un set (28503)

28500

BRAVO S/P GRIP 60-62

Suport de montare nr. 4 buc în set (28500)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

Suport de montare nr. 6 buc în set (28501)

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panou LED incastrat

27613	ADTR 6060 W	Cadru de montaj pe suprafață pentru panou 600x600 (27613)
27610	ADTR 6060 SR	Cadru de montaj pe suprafață pentru panou 600x600 (27610)
27615	ADTR 6060 B	Cadru de montaj pe suprafață pentru panou
27611	ADTR 12030 W	Cadru de montaj pe suprafață pentru panou
27612	ADTR 12030 SR	Cadru de montaj pe suprafață pentru panou
28026	BRAVO DRIVER 40W	Sursa de alimentare LED dedicată panourilor BRAVO S / SU cu o putere de 40W (28025)

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panou LED incastrat

25591 PSR 100

Cablu de siguranță (25591)

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO