


Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339288684



### DATE GENERALE:

**Culoare:** gri

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat:** da

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** DALI

**Lungime [mm]:** 1480

**Lățime [mm]:** 80

**Înălțime [mm]:** 70

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 73

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** PC

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 9800

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 3$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$

**Unghi de iluminare [°]:** X70/Y95

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 134

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -25÷35

**Tipul de abajur:** prismatic, fascicul îngust

**Materialul carcasei:** PC

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$

**Timp de aprindere a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$

**Număr maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere:** 7

**Grad IK:** 08

**Grad IP:** 65

Corp de iluminat LED rezistent la praf

### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1

**Greutate unitară netă [g]:** 2620

**Greutate [g]:** 2850

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 150

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 8

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 2.85

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 9


**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 7.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 150

**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.010125

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



KANLUX S.A. (kat 28868) FTHL1500 73W-840-INT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28868) FTHL1500 73W-840-INT  
Lamps: 1 x FTHL1500 73W-840-INT

